



POLMOT H

Seria ciągników średniej mocy
8014 H / 9014 H / 10014 H

- + Bogate wyposażenie podstawowe
- + Silnik PERKINS
- + Układ przeniesienia napędu HEMA
- + 36 miesięcy gwarancji
- + Atrakcyjna cena
- + Kredyt fabryczny



POLMOT H

Seria ciągników średniej mocy
8014 H / 9014 H / 10014 H



Dane techniczne	8014 H	9014 H	10014 H
SILNIK (Marka i model)	PERKINS - 1104D EURO III		
Rodzaj silnika	turbodoładowany z wtryskiem bezpośrednim	turbodoładowany z intercoolerem i wtryskiem bezpośrednim	
Moc (ISO 14396) kW/KM przy obr/min	60,5 / 82 - 2200	68 / 92 - 2200	74,9 / 102 - 2200
Maks. moment obrotowy, Nm przy obr/min	345 - 1400	393 - 1400	405 - 1400
Pojemność (cm ³) / ilość cylindrów	4400/4		
Średnica cylindra / skok tłoka (mm)	105x127		
Filtr powietrza	suchy z czujnikiem zanieczyszczenia		
Chłodzenie	cieczą		
Pojemność zbiornika paliwa (litr)	70+45		
UKŁAD PRZENIESIENIA NAPĘDU			
Sprzęgło	dwutarczowe suche z niezależnym sterowaniem sprzęgła WOM		
Skrzynia przekładniowa	w pełni zsynchronizowana z rewersem mechanicznym, 12/12		
Most napędowy tylny	z blokadą mechanizmu różnicowego włączaną elektrohydraulicznie oraz zwolnicami planetarnymi		
Most przedni	z automatyczną blokadą mechanizmu różnicowego oraz zwolnicami planetarnymi		
WAŁ ODBIORU MOCY (WOM)			
Typ	niezależny z ręcznie sterowanym sprzęgłem WOM		
Prędkość obrotowa WOM / silnik (obr/min)	540/1890, 1000/2074		
UKŁAD PODNOŚNIKA HYDRAULICZNEGO			
Funkcje podnośnika	regulacja siłowa, pozycyjna i szybkości reakcji		
Wydajność pompy (l/min)	55		
Ciśnienie nominalne (MPa)	21		
Maksymalny udźwig podnośnika (kg)	3700		
Rozdzielacz hydrauliki zewnętrznej	dwusekcyjny, jedno – i dwustronnego działania		
TUZ	2 kategorii wg. ISO		
UKŁAD KIEROWNICZY			
Typ	hydrostatyczny		
UKŁAD HAMULCOWY			
Hamulce robocze	tarczowe mokre, sterowane hydraulicznie		
Hamulec postojowy	mechaniczny		
KOŁA I ROZSTAWY			
Przód	340/85 R24 (opcja: 380/70 R24)		
Tył	420/85 R34 (opcja: 480/70 R34)		
Rozstaw kół przednich / tylnych (mm)	1515-1715 / 1508-1708		
ZACZEPY	górnym i dolnym zaczepem transportowym, zaczepem rolniczym, zaczepem przednim		
KABINA			
Rodzaj	komfortowa, ochronna, dwudrzwiowa		
Wyposażenie	klimatyzacja, ogrzewanie, reflektory robocze przednie i tylne na dachu, spryskiwacz i wycieraczka szyby przedniej, okno na dachu, obrotowa lampa ostrzegawcza (kogut)		
WYMIARY			
Długość / wysokość / szerokość (mm)	4220 / 2760 / 2175		
Prześwit (mm)	467		
Masa całkowita ciągnika (kg)	4215	4300	
Obciążniki przednie (kg)	8x40	10x40	
Obciążniki kół tylnych (kg)		4x80	
ZESPOŁY W WYPOSAŻENIU STANDARDOWYM			
Instalacja sterowania hamulcami pneumatycznymi, górny i dolny zaczep transportowy, zaczep rolniczy, zaczep przedni, dwusekcyjny rozdzielacz hydrauliki zewnętrznej (4 szybkozłącza), błotniki kół przednich, reflektory robocze przednie i tylne na dachu, tablica wyróżniająca, okno na dachu, obciążniki przednie, obrotowa lampa ostrzegawcza (kogut), siedzisko pomocnika operatora			

UWAGA: Ze względu na stały proces doskonalenia i modernizacji wyrobu, dane techniczne produkowanych ciągników mogą się różnić w niektórych szczegółach.



Więcej informacji
u naszych dealerów
oraz na stronie
www.supertraktor.pl