



URSUS

Dystrybucja



PRZYCZEPY ROLNICZE tonaż od 4 od 14 t

- **solidna konstrukcja** zapewnia niezawodne użytkowanie - w przyczepach od 8 ton wzwyż, rama o szerokości 27cm!
- **znakomite wykonanie** z materiałów pierwszej klasy, najlepszej jakości stal, farby chemoutwardzalne dwuskłanikowe i ceowniki hutnicze w ramie dolnej,
- **pryczepa 2 w 1** - możliwość samodzielnej transformacji przyczepy w platformę do bel (łatwy demontaż burt i montaż tylnej drabinki oporowej do bel)

email: dystrybucja@ursus.com kom.: 695 440 257, 695 110 219

www.ursus-dystrybucja.pl

PRZYCZEPY ROLNICZE

tonaż od 4 do 14 t



	UD-604	UD-606	UD-608	UD-610	UD-612	UD-614
Ładowność, t	4	6	8	10	12	14
Min. moc ciągnika, kW(KM)	26(35)	35(47)	45,8(62,4)	53,5(72,8)	61,2(83,2)	77,2(95)
Pojemność skrzyni podstawowej, m ³	4 (8 z nadst.)	4 (8 z nadst.)	5,45 (10,89 z nadst.)	6,53 (13,07 z nadst.)	7,64 (15,28 z nadst.)	10,18 (17,82 z nadst.)
Wymiary gabarytowe, mm	5900 x 2200 x 2120	6100 x 2200 x 2120	6800 x 2550 x 2120 ÷ 2320	6800 x 2550 x 2320 ÷ 2520	7300 x 2550 x 2320 ÷ 2520	7300 x 2550 x 2320 ÷ 2520
Wymiary wew. Skrzyni, mm	4000 x 2000 x 500 + 500	4000 x 2000 x 500 + 500	4500 / 2420 / 500 + 500	4500 x 2420 x 600 + 600	5260 x 2420 x 600 + 600	5260 x 2420 x 800 + 600
Wys. platformy od podłoża, mm	1100 - 1200	1100 - 1200	1120 ÷ 1320	1120 ÷ 1320	1120 ÷ 1320	1120 ÷ 1320
Podłoga blacha grubość, mm	3	3	4	4	4	4
Ściany blacha grubość, mm	2	2	2	2	2	2
Oś ATW, liczba szpilek	6	6	8	8	10	10
Zawieszenie	resory 7-piórowe	resory 8-piórowe	resory paraboliczne	resory paraboliczne	resory paraboliczne	resory paraboliczne
Rozstaw kół, mm	1600	1600	1900	1900	1900	1900
Rozmiar ogumienia	11,5/80-15,3 10PR lub 10.0/75-15,3	11,5/80-15,3 14PR	385/65 R22,5 bieżnikowane	385/65 R22,5 bieżnikowane	385/65 R22,5 bieżnikowane	385/65 R22,5 bieżnikowane

W STANDARDZIE:

- szerokość dwóch europalet - w przyczepach od 8 ton wzwyż
- trójstronny wywrót
- centralne otwieranie/zamykanie burt
- regulowana zastawa w tylnej burcie
- złącza do agregowania drugiej przyczepy
- oświetlenie LED
- prędkość jazdy do 40 km/h
- nadwozie skrzyniowe
- resorowany układ zawieszenia
- tylny zaczep manualny
- siłownik hydrauliczny przewyższający ładowność o 50%
- demontowalne ściany boczne i tylna (możliwość montażu drabinki oporowej do transportu bel)

W OPCJI:

- koło zapasowe
- nadstawki
- rynna zsykowa tylna na całej szerokości przyczepy
- amortyzator spadku ziemniaków w formie zawieszonych pasów gumowych
- plandeka ze stelażem
- tylny zaczep automatyczny
- zbiornik wody
- skrzynka narzędziowa
- kolor do wyboru (z palety RAL)
- dla tonażu od 8 do 14 t: niestandardowe koła, błotniki, balkon, system drzwiowy ścian na 1 stronę (portal), zsyk boczny, drabinka tylna oporowa do przewozu bel



URSUS
Dystrybucja